

77ID

Porte ad alto isolamento

La serie è nata per soddisfare le richieste di un mercato sempre più esigente a livello di prestazioni e di comfort.

La serie è adeguata ad un uso sia in ambito di costruzioni nuove che di ristrutturazioni, soddisfacendo anche le richieste di una clientela esigente in termini di design, performance e cura dei particolari.

Queste serie sono sistemi ad elevato isolamento termico e acustico, permette di beneficiare delle agevolazioni fiscali installando anche tripli vetri e di realizzare serramenti di grandi dimensioni.

Caratterizzata da profili in sezione da 77 mm offre ai clienti più esigenti le soluzioni e prestazioni migliori nella gamma ALUK.

Una serie completa di anta nascosta e portoncini d'ingresso adatta anche per le vie di esodo (porte anti-panico)





Prestazioni	67ID	77ID	Dimensioni	67ID	77ID
Permeabilità all'aria (EN 12207)	3	3	Profondità telaio	67 mm	77 mm
Tenuta all'acqua (EN 12208)	2B	2B	Profondità anta	67 mm	77 mm
Resistenza al vento (EN 12210)	C5	C4	Spessore min. vetro	22 mm	20 mm
Trasmittanza termica (doppio vetro)	$U_w=16 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w=14 \text{ W/m}^2\text{K}$	Spessore max. vetro	50 mm	60 mm
Trasmittanza termica (triplo vetro)	$U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	Carico max.	120 Kg	120 Kg
Potere fonoisolante	$R_w=44\text{dB}$	$R_w=44\text{dB}$			
Classe anti-effrazione	RC2	RC2			

