

C77K CS

# Finestre con anta nascosta

Parliamo di apertura ad anta nascosta per una finestra quando l'anta (vale a dire la parte mobile) della finestra viene "nascosta" dietro il telaio fisso. Questo sistema consente di aumentare l'area vetrata, poiché i profili in alluminio hanno una sezione in vista ridotta.

Adatti sia alle nuove costruzioni che alla riqualificazione, questa tipologia di finestre è disponibile in una vasta gamma di applicazioni, ha una mostra frontale tra le più ridotte sul mercato (nodo laterale 74 mm), senza rinunciare alle prestazioni, alla sicurezza e alla facilità d'uso.

Offre la possibilità di realizzare superfici di grandi dimensioni.

E può essere ossidato e verniciato in qualunque colore anche diverso tra interno ed esterno.

Si possono montare le nuove maniglie NOVAE.

## CARATTERISTICHE

- \* Adatto al mercato delle nuove costruzioni e della riqualificazione
- \* Molteplici punti di chiusura
- \* Soglia ribassata per l'accesso a persone con mobilità ridotta
- \* Ferramenta tradizionale o nascosta
- \* Sistema antieffrazione RC2
- \* Nuova gamma maniglie NOVAE
- \* Tecnologia di tenuta a giunto aperto per ottenere prestazioni termiche e acustiche eccezionali
- \* Integrabile con avvolgibili e zanzariere





### Prestazioni

Permeabilità all'aria (EN 12207)

Tenuta all'acqua (EN 12208)

Resistenza al vento (EN 12210)

Trasmittanza termica (doppio vetro)

Trasmittanza termica (triplo vetro)

Potere fonoisolante

Classe anti-effrazione

### Dimensioni

Profondità telaio

Profondità anta

Spessore min. vetro

Spessore max. vetro

Carico max.

Carico max. anta-ribalta

