

SG50

Facciata a montanti e traversi con sigillatura strutturale

Il sistema è particolarmente indicato per la costruzione di facciate continue con elementi apribili in tipologia sporgere strutturale; vista la pulizia estetica il sistema può essere impiegato in soluzione strutturale integrale oppure in soluzione mista con copertina esterna in alluminio per andare incontro alle esigenze architettoniche facendo risaltare l'orizzontalità o la verticalità della struttura.

La facciata SG50 utilizza la medesima griglia a montanti e traversi del sistema SL50 garantendo un'estetica "strutturale" (tuttovetro) realizzata grazie al fissaggio del vetro tramite una cammes di bloccaggio della lastra interna.

La fuga visibile tra i vetri è pari a 21 mm.

CARATTERISTICHE

- * Ritegno per vetrazione strutturale
- * Integrata con finestre e porte delle altre serie
- * Facciate poligonali, sporgere





Prestazioni		Dimensioni	
Permeabilità all'aria (parti fisse EN 12152)	A4	Larghezza montante e traverso	50 mm
Permeabilità all'aria (parti apribili EN 12207)	4	Profondità minima montante	55 mm
Tenuta all'acqua (EN 12154)	RE1500	Profondità massima montante	330 mm
Resistenza al vento (EN 13116)	+1700 Pa -1500 Pa	Profondità minima traverso	35 mm
Trasmittanza termica (doppio vetro)	Ud=1,7 W/m²K	Profondità massima traverso	210 mm
Potere fonoisolante	Rw=44dB	Spessore min. vetro	6 mm
		Spessore max. vetro	35 mm
		Carico max	690 kg

