

SL50

Facciata a montanti e traversi

Il sistema a montanti e traversi con ingombro frontale da 50 mm è stato studiato per poter realizzare facciate continue verticali e inclinate, a sviluppo piano o poligonale e semplici wintergarden.

La serie dispone di una gamma profili per la realizzazione della struttura portante con caratteristiche statiche adatte alle diverse esigenze progettuali: idonei ad altezze di interpiano fino a 8 m, interassi orizzontali e verticali della griglia del reticolo di facciata, adeguati a carichi di vento elevati, tamponamenti pesanti fino a 690 kg.

Il sistema consente l'inserimento di sporgere specifici, sia in versione con incollaggio strutturale che con ritegno meccanico del tamponamento vetrato e di elementi apribili nelle varie tipologie costruttive previste dai sistemi di infissi.

CARATTERISTICHE

- * Soluzione standard con copertina e pressore
- * Integrata con finestre e porte delle altre serie
- * Facciate poligonali, sporgere, piramide, tunnel





Prestazioni		Dimensioni	
Permeabilità all'aria (parti fisse EN 12152)	A4	Larghezza montante e traverso	50 mm
Permeabilità all'aria (parti apribili EN 12207)	4	Profondità minima montante	55 mm
Tenuta all'acqua (EN 12154)	RE1500	Profondità massima montante	330 mm
Resistenza al vento (EN 13116)	2000 Pa	Profondità minima traverso	35 mm
Trasmittanza termica (doppio vetro)	$U_w=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	Profondità massima traverso	210 mm
Potere fonoisolante	$R_w=46\text{dB}$	Spessore min. vetro	6 mm
Classe anti effrazione	RC3	Spessore max. vetro	35 mm
Fire proof	EI 30 – EW 30	Carico max	690 kg

